

KOMPAKT PRIME

Oberflächen	Dicke in mm	Kernfarben I Formate				
		braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		A / B	A	A / B	A	A
	2	96.00	96.60	148.80	158.60	156.40
	3	111.60	112.00	178.40	188.00	179.40
	4	118.00	118.80	195.20	209.40	197.60
	5	127.80	129.00	210.40	228.80	214.40
	6	136.20	137.60	229.00	249.80	232.60
	8	151.80	153.60	281.70	312.40	289.00
	10	184.60	187.00	312.40	354.80	325.40
	12	200.20	203.20	348.60	398.00	362.40
	15	223.40	227.20	399.60	459.40	416.00
	18	248.20	252.60	-	-	-
	20	285.20	290.20	-	-	-
	25	335.40	341.60	-	-	-
	30	378.60	386.40	-	-	-

ZUSCHLÄGE FÜR KOMPAKT SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben				
	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
Oberflächen PI / TX / CP / LA*	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
HG mit Schutzfilm	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
HG ohne Schutzfilm	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
tectr mit Schutzfilm	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
tectr ohne Schutzfilm	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Magnethaftend mit Schutzfilm	92.80	92.80	-	-	-
Magnethaftend ohne Schutzfilm	88.80	88.80	-	-	-
Schutzfilm	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen
 Machbarkeit Schutzfilm für Kompakt siehe Lieferprogramm. | HPL Kompakt schwerentflammbar auf Anfrage.