

Für unsere magnethaftenden HPL empfehlen wir die nachstehenden Magnete. Sie sind mit Hochleistungs-Magneten versetzt und bis zu 5 Mal stärker als die handelsüblichen Ferritmagnete. Die Haftkraft der jeweiligen Magnete wird auf einer polierten Stahlplatte mit 10 mm Stärke ermittelt. Es ist zu beachten, dass bei magnethaftendem HPL von Argolite die Haftkraft vermindert ist.



2 seitig haftender Magnet
Ø 25 x 6.0 mm | 1.9 kg



2 seitig haftender Magnet transparent
Ø 25 x 6.0 mm | 1.9 kg



Rundmagnet diverse Farben | Ø 18 mm und 30 mm | 1.0 kg und 2.7 kg



Griffmagnet silber Metall
12 x 16 mm | 5.5 kg



Griffmagnet Kunststoff | diverse Farben | 17 x 22 mm | 3.5 kg



Griffmagnet Kunststoff | diverse Farben | 17 x 22 mm | 3.5 kg



Griffmagnet silber Kunststoff
17 x 22 mm | 3.5 kg



Dispomagnet Metall | Ø 19, 23 und 26 mm | 16.0 kg, 10.0 kg, 8.5 kg



Dispomagnet Metall | Ø 19, 23 und 26 mm | 16.0 kg, 10.0 kg, 8.5 kg



Abheber aus Metall, zum mühelosen entfernen von Dispomagneten



Kunststoffmagnet quadratisch
35 mm | 1.0 kg



Kunststoffmagnet rechteckig
37 x 22.0 mm 1.1 kg
55 x 22.5 mm 1.5 kg



Santopren Magnet mit Innengewinde
Weiss | Ø 66 mm | 25 kg



Magnetsystem Neodym in
Kunststoffmantel | Ø 48 mm | 30 kg

Alle Magnete sind bestellbar bei:
HEIL
Magnet- und Werkzeugtechnik GmbH
Lindenmoosstrasse 4
8910 Affoltern a.A.
www.magnet-komponenten.ch