

## Leistungserklärung / Déclaration de Performance

Nr. 2014-0100

1. Produkttyp / Code d'identification unique	<b>Argoplax swissSpan P2</b>	
2. Spezifische Bezeichnung / Numéro permettant l'identification du produit	Siehe Etikette / Voir emballage:	
3. Verwendungszweck / Usages prévus	Innenanwendung / Murs et plafonds intérieurs	
4. Hersteller / Fabricant	Argolite AG, HPL Werk, 6130 Willisau - verkauf@argolite.ch	
5. Beauftragter / Mandataire	NPD <sup>a)</sup>	
6. Systeme zur Bewertung und Überprüfung / Systèmes d'évaluation et de vérification	System 4	
7. Weitere Angaben zur Überprüfung / Cas des produits couverts par une norme harmonisée	Werkseigene Produktionskontrolle nach ISO 9001 / Le Contrôle de la production en usine est en accord avec ISO 9001	
8. Wesentliche Merkmale / Caractéristiques essentielles	Leistung / Performance	Norm SN EN 438-7:2005
Brandverhalten / Réaction au feu $\geq 13$ mm	D-s2, d0	4.2
Feuerwiderstand / Résistance au feu	NPD	4.3
Dampfdiffusionswiderstand $\mu$ / Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu$		4.4
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nasses Gefäss / Mouillée cuve (Trägerdichte: / Densité porteur: 600 kg/m<sup>3</sup> / 900 kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	15 / 20	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trockenes Gefäss / Sèche cuve (Trägerdichte: / Densité porteur: 600 kg/m<sup>3</sup> / 900 kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	50 / 50	
Haltekraft der Schraube / Résistance des fixations		4.5
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dicke / Épaisseur <math>\leq 15</math> mm</li> </ul>	NPD	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dicke / Épaisseur <math>\leq 20</math> mm</li> </ul>	NPD	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dicke / Épaisseur <math>&gt; 20</math> mm</li> </ul>	NPD	
Luftschalldämmung / Isolation contre le bruit aérien	NPD	4.6
Haffestigkeit / Résistance à l'arrachement	NPD	4.7
Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique	NPD	4.9
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) / Pentachlorphenol	$< 5$ ppm	4.10
Formaldehydabgabe / Emission de formaldéhyde	E1	4.11
Schallabsorption / Absorption sonore	NPD	4.11
Dauerhaftigkeit / Durabilité		4.12
<ul style="list-style-type: none"> <li>Klebefugenqualität / Classe de qualité du collage</li> </ul>	NPD	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beständigkeit gegen erhöhte Temperaturen / Résistance aux températures élevées</li> </ul>	NPD	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feuchtebeständigkeit / Résistance à l'eau</li> </ul>	NPD	
<p>9. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4. / Les performances du produit identifié au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / Signé pour le fabricant et en son nom par: René Nussbaumer, Anwendungstechnik <i>René Nussbaumer</i></p>		

<sup>a)</sup>NPD  $\triangleq$  No Performance Determined