


ALU-KOMPAKT



STANDARD | OPTIONALE FUNKTIONEN



ERHÖHTE STEIFIGKEIT



ANTIBAKTERIELL



MAGNETHAFTEND



BESCHREIBBAR



PROJEKTION

Für eine höhere Verwindungssteifigkeit. Eine Aluminium-Einlage verhilft zu einer erhöhten Verwindungssteifigkeit und verhindert beidseitig das Eindringen von Feuchtigkeit in den Phenolkern (wasserdampfdicht). Argolite Alukompakt eignet sich für Schiebetürblätter in Innen- und geschützten Aussenbereichen, Tische in Aussenbereichen und Anwendungen, bei denen ein gegenüber Kompakt stark verminderter Verzug gefordert ist. Zudem lassen sie sich ebenfalls hervorragend bei Renovationen einsetzen, da sie – je nach Beschaffenheit des Untergrundes – mit dem geeigneten Klebesystem direkt auf den bestehenden Untergrund geklebt werden können.

ANWENDUNGEN

- Schiebetürblätter in Innen- und geschützten Aussenbereichen
- Tische in Aussenbereichen
- Anwendungen mit Forderung an stark verminderten Verzug

AUSFÜHRUNGEN

- **Fünf verschiedene Kernfarben:** Braun, schwarz, weiss, hellgrau, beige – für zusätzliche Möglichkeiten in Gestaltung und Design.
- **Schwerentflammbar:** In der Schweiz erfüllt Alukompakt mit der Brandkennziffer 5.3 die Anforderungen an die Brandverhaltensgruppe RF2.
- **Kantenbild:** Durch Schleifen, Fasen, Polieren, Ölen der Kanten kann eine hochwertige Design-Optik erzielt werden.

Technische und Anwendungsinformationen auf argolite.ch.

AUFBAU

